

om fastställelse av skyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkt för Österåkers vattenförsörjning i Vingåkers kommun

utfärdad den 6. februari 1985.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 19 kapitlet 2 § vattenlagen, skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Vannala 3:1 i Österåkers socken, Vingåkers kommun och föreskriver samtidigt de skyddsföreskrifter som skall råda. Skyddsområdet är angivet på härvid fogad karta.

För området skall följande skyddsföreskrifter gälla:

§ 1 Skyddsområdet är indelat i brunnszon och skyddszon. Inom brunnszonen skall följande gälla:

- § 2 a) Inom brunnszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.
b) Invid grundvattentäkten skall finnas skylt med texten "VATTENTÄKT".

Inom skyddsområdet skall i övrigt följande gälla:

§ 3
Brandfarliga varor

04FS 1985:11

- a) Förvaring, transport och hantering av brandfarliga varor samt anordnande av skydd mot spill eller läckage från stationär maskin eller motorfordon, skall ske så att varan ej kan komma lös och i övrigt i enlighet med förordningen om brandfarliga varor (1961:568) och de tillämpningsföreskrifter till förordningen, som kommerskollegium och statens industriverk meddelat (SIND-FS) 1981:2).
- b) Vid varje ovan- eller underjordisk cisterns påfyllningsrör för brandfarlig vätska skall finnas upplysningsskylt med texten "FARA FÖR VATTENFÖRORENING. SKYDDSSOMRÅDE".

Kemikalier

- e) Förvaring, transport och hantering av kemikalier, som t ex smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, kemiska bekämpningsmedel, frostskyddsmedel och andra för grundvattnet skadliga kemikalier som ej omnämndes särskilt i dessa föreskrifter, får ej ske på sådant sätt att grundvattnet kan förorenas. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen bestämmer efter hörande av kommunens tekniska avdelning intill vilken mängd ämnena får lagras och föreskriver de skyddsåtgärder, som i förekommande fall skall vidtagas.

Restprodukter från jordbruk

- d) Förvaring av fast och flytande spillning från djurstallar samt pressvatten från ensilageanläggningar får ej ske på sådant sätt att grundvattnet kan förorenas. Förvaringsanläggningar skall vara täta. Deras innehåll får inte genom bräddning kunna tränga ned i marken. Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreskriver efter hörande av tekniska avdelningen vilka skyddsanordningar som i varje särskilt fall skall utföras.

04FS 1985:11

Gödselmedel, bekämpningsmedel m m

- e) Spridning av gödselmedel, pressaft från ensilageanläggningar, bekämpningsmedel, dammbindningsmedel samt halkbekämpnings-medel får endast förekomma i den omfattning som normalt erfordras för jord- och skogsbrukets behov samt för sedvanliga vägunderhåll. Dammbindning med olja får ej ske.

Spillvatten

- f) Spillvatten får ej utsläppas på eller i marken. Avledande av spillvatten skall ske i täta rör med täta fogar.

Avfall

- g) Uppläggning, deponering eller nedgrävning av avfall får ej ske.

Asfaltverk, oljegrusverk

- h) Uppställning av asfaltverk eller oljegrusverk får ske endast efter prövning av länsstyrelsen.

§ 4

Täkt- och schaktningsarbeten

- a) Utförande av täkt ur marken får ej ske djupare än 3,0 m över högsta grundvattennivå. Den som avser utföra täkt skall genom särskild utredning visa grundvattenytans läge.
- b) Vid varje täkt inom skyddsområdet skall finnas informationsskylt med texten: "SKYDDSSOMRÅDE FÖR VATTENTÄKT".
- c) Fyllnads- eller avjämningsmassor av material som kan försämra grundvattenkvaliteten eller som kan störa grundvattentillförseln får ej tippas eller uppläggas.

04FS 1985:11

§ 5

Väg

Väg får ej anordnas utan att särskilda försiktighetsåtgärder vidtas till skydd mot grundvattenförorening. Sådana skyddsåtgärder skall godkännas av miljö- och hälsoskyddsnämnden efter hörande av tekniska avdelningen.

§ 6

Värmeutvinning

Anläggning för utvinning av värme ur mark eller grundvatten får ej ske på sådant sätt att grundvattnet förorenas. (Anläggningar med uttagen effekt överstigande 1 MW skall enligt miljöskyddslagen prövas av länsstyrelsen.) Miljö- och hälsoskyddsnämnden skall efter hörande av kommunens tekniska avdelning föreskriva vilka skyddsåtgärder som i varje särskilt fall skall vidtagas.

§ 7

Skyltning

Det åligger huvudmannen att på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet sätta upp informationsskyltar. Skyltarna skall utformas och placeras i enlighet med anvisningar från statens naturvårdsverk, statens vägverk och statens trafiksäkerhetsverk (SNV PM 830).

Även skyltning enligt §§ 2b, 3b och 4b skall utföras genom huvudmannens försorg.

04FS 1985:11

§ 8

Allmänna bestämmelser

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse, att den som på fastigheten svarar för förvaring, transport eller hantering av i § 3 nämnda produkter, omedelbart till brandkåren, miljö- och hälsoskyddsnämnden och tekniska avdelningen, anmäla inom fastigheten inträffad händelse som kan skada grundvattnet. Vid spill eller läckage av produkt som nämns i § 3 skall åtgärder omedelbart vidtas för att hindra produkten att tränga ned i marken.

Om tillsyn över vattenföretag och vattenanläggningar stadgas i vattenlagen 18 kap 1 §.

Om påföljd för förseelse med ovan meddelade föreskrifter stadgas i vattenlagen 21 kap 1, 3 och 4 §§.

TORE JANSSON

Eric Danell

