

Stockholms läns författningssamling



Länsstyrelsen

01FS 2002:681

Utkom från trycket
den 18 december 2002

Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om fartbegränsning i del av Trälhavet, Vaxholms kommun;

beslutade den 5 december 2002
(dnr 1231-2000-47378).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

Fartbegränsning till högst 12 knop för skepp skall gälla i sundet mellan Lilla och Stora Rönholmarna, Vaxholms kommun. Området begränsas av räta linjer mellan öarnas södra respektive norra uddar.

Som villkor för beslutets tillämplighet gäller att tavlor i enlighet med bilaga till detta beslut finns uppsatta vid områdets avgränsningslinjer.

Det ankommer på fastighetsägarna till Vaxholm Ytterby 4:604 att anordna och vidmakthålla föreskrivna tavlor.

Föreskrifterna träder i kraft vid den tidpunkt föreskriven skyltning gjorts, dock tidigast en månad efter det att de utkommit från trycket i Stockholms läns författningssamling.

Beslutet kungöras även i Underrättelser för sjöfarande.

BO HANSSON

Leif Dufwa
Juridiska enheten

Tavla för utmärkning av fartbegränsning inom område för sjötrafik



Tavlorna skall utföras i 2 mm aluminiumplåt med bakåtvikt kant. Den övre tavlan utförs i någon av följande storlekar:

1,0 x 1,0 meter (litet märke)

1,5 x 1,5 meter (normalt märke)

2,0 x 2,0 meter (stort märke)

Tilläggstavlans bredd anpassas till den övre tavlan.

Tavlornas färger enligt TSV färglikare FVT 0. 0. 4.



vit färg nr 1



röd färg nr 7

Baksida grå färg nr 3.

Siffror och text i svart färg skall utföras enligt TSV text 170/124 1. 1. 0. 3. 5. versaler och siffror.

Siffer- och bokstavsstorlek anpassas linjärt till taveldelens storlek.

Bårdens bredd skall vara 1/10 av taveldelens totala bredd.

Då tavlorna monteras ihop ska bården på tilläggstavlans överkant uteslutas.

Reflekterande ytbeläggning skall vara av slagttåligt och väderbeständigt material med en reflektionsförmåga på minimum:

rött 1, 2 MCD/lux, vitt 7 MCD/lux

Tavla skall monteras med minst 1 000 mm horisontellt avstånd mellan fästpunkterna.